

ES7000 モデル 7600R仕様諸元

機種		インテル® Xeon® プロセッサ 7400番台			
		Unisys Enterprise Server ES7000 モデル 7600R			
モデル名		ES7000 モデル 7600R 4CPU	ES7000 モデル 7600R 8CPU	ES7000 モデル 7600R 12CPU	ES7000 モデル 7600R 16CPU
モデル名		7614	7624	7634	7644
CPU(コア) 搭載数	CPU数	4	8	12	16
	コア数 (X7460: 2.66Ghz)	24	48	72	96
	コア数 (E7440: 2.40Ghz)	16	32	48	64
CPU タイプ		インテル® Xeon® プロセッサ7400番台 X7460 2.66GHz(6コア/ 2次レベルキャッシュ 3MBx3/3次レベルキャッシュ 16MB ) E7440 2.40GHz(4 コア/2次レベルキャッシュ 3MBx2/3次レベルキャッシュ 16MB)			
アップグレード・パス*1		8,12,16CPU	12,16CPU	16CPU	-
内蔵ドライブ (2.5" ホットスワップ)		6 (SAS: 72GB,146GB)	12 (SAS: 72GB,146GB)	18 (SAS: 72GB,146GB)	24 (SAS: 72GB,146GB)
パーティション数		1	1~2	1~3	1~4
メモリ容量	4GB FB-DIMM	128GB	256GB	384GB	512GB
	8GB FB-DIMM*2	256GB	512GB	768GB	1TB
最大I/O スロット数 (PCI-Express)	拡張筐体:無し	6(7*3)	12(14*3)	18(21*3)	24(28*3)
	拡張筐体:有り*2	14(15*3)	28(30*3)	42(45*3)	56(60*3)
オプティカル・ドライブ		8倍速DVD-ROM / 8倍速DVD ± R / 4倍速DVD ± RW / 24倍速CD-R / 10倍速CD-RW			
OS 環境		Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition / Datacenter x64 Edition			
		Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition / Datacenter Edition			
		Microsoft® Windows Server® 2008, Enterprise x64 Edition / Datacenter x64 Edition			
		Red Hat® Enterprise Linux Advanced Platform v5.2 for x64			
		SUSE® LINUX Enterprise Server 10 with SP2 for x64(対応予定)			
外形寸法/重量		4U : 44.7 cm(W) x 17.6 cm(H) x 73.1 cm(D) / 45.5kg(セル単位)			
電源		単相 AC200 ~ 240V x2(セル単位)			
消費電力		1.5KVA(セル単位)			
エネルギー 消費効率*4		TBD			
発生熱量		1.5kw(4,965BTU/時)(セル単位)			
環境温度/湿度		温度:動作時13 ~ 35、非動作時-40 ~ 65 / 湿度(結露なし):動作時10% ~ 80%、非動作時 最大95%			
システム管理		USMS(Unisys Server Management Services) 2.1			
サービス・プロセッサ (標準)		1	2	3	4
CELL 数		1	2	3	4

\*1: 同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサによるアップグレードです。

\*2: 機能拡張版で提供予定

\*3: 内蔵SASドライブ専用PCI-Expressスロットを含みます。

\*4: エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。