

機種名		Enterprise Server rE5000/RS210 AN1, RS210 BN1							
プロセッサ	プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2699v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2697v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2640v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v3	
	動作周波数	2.30GHz	2.60GHz	2.60GHz	2.60GHz	2.60GHz	2.40GHz	1.60GHz	
	プロセッサ数	最大2(最大36コア)	最大2(最大28コア)	最大2(最大24コア)	最大2(最大20コア)	最大2(最大16コア)	最大2(最大12コア)		
	2次キャッシュ	256KB/コア							
	3次キャッシュ	45MB	35MB	30MB	25MB	20MB	15MB		
QPI動作スピード		9.6GT/s				8.0GT/s		6.4GT/s	
チップセット		Intel社製 C612							
メインメモリー		8GB~768GB(*1)							
メモリータイプ		DDR4-2133 Registered ECC/DDR4-2133 Load Reduced ECC (SDDC、Lock Step、Mirroring、Sparing、パトロールスクラビング、デマンドスクラビング対応)(*2)							
LAN(オンボード)		Broadcom社製 BCM5719 × 1 または、Broadcom社製 BCM57800 × 1 + Broadcom社製 BCM54618SE × 1(*3) を選択、Emulex Pilot3 × 1 [保守/リモートマネジメント用]							
RAIDコントローラ(*4)		LSI社製 SAS 3108							
HDD(ホットスワップ対応)(*4)		最大14.4TB : 1.8TB × 8 RAID0(*5)							
オプションスロット		PCI Express 3.0(x8) × 1(空き1)、PCI Express 3.0(x8) LowProfile × 1(空き1)							
外形寸法(mm)		440(W) × 722(D) × 44(H) [取り付け金具、突起物含まず]							
最大質量		約20.3kg(AN1 モデル)/約18.1kg(BN1 モデル)							
電源	仕様	450W / 800W (80PLUS® Platinum) / 800W (80PLUS® Titanium) からの択一							
	電圧	AC100V/AC200V 50/60Hz							
	コンセント形状	接地型2極差込コンセント							
	冗長化電源	1(必須オプション) + 1(オプション)(ホットプラグ対応)							
最大消費電力		AC100V: 最大825W AC200V: 最大807W(AN1 モデル)/AC100V: 最大740W AC200V: 最大716W(BN1 モデル)							
最大消費電流		AC100V: 9.5A AC200V: 4.6A(AN1 モデル)/AC100V: 8.8A AC200V: 4.3A(BN1 モデル)							
省エネ法(2011年度)に基づく表示	区分	J							
	エネルギー消費効率(*6)	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	0.30
騒音レベル		62dB以下(*7)							
温度条件		10°C~40°C(*8)							
サポート OS		Windows Server TM 2012 R2 Standard 日本語版/ Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版/ Windows Server 2012 Standard 日本語版/ Windows Server 2012 Datacenter 日本語版/ Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SP1)/ Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SP1)/ Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SP1)/ Red Hat® Enterprise Linux® Server 6.6(64-bit x86_64)/ Red Hat Enterprise Linux Server 6.6(32-bit x86)/ VMware vSphere® ESXi 6.0/ VMware vSphere ESXi 5.5 Update2							
主な添付品		マニュアルCD、Hitachi Server Navigator、Hitachi Compute Systems Manager、ラック搭載金具等							

*1 : 最大容量は、CPU2個搭載時に実現可能な値です。また、最小容量は、CPU1個搭載時に実現可能な値です。

*2 : メモリー構成によっては、メモリー-RAS機能を使用できない搭載パターンがあります。

4096MB Registered DIMM(RDIMM)は、SDDC、Lock step、Mirroring、およびSparing をサポートしていません。また、32768MB Load Reduced DIMM(LRDIMM)は、Lock step、Mirroring、およびSparing をサポートしていません。

*4 : BNモデルには搭載されません。

*5 : ディスクアレイは、2.199GB を超える容量を設定できますが、UEFI ブートを使用しない場合、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.199GB を超えないように超えてしまった場合、OS からパーティションが作成できなくなります。

*6 : エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。

*7 : 専用室へ設置してください。また、設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので、環境や場所に十分ご注意の上、導入してください。

本装置においては、最大装置内部温度によってファンの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、ファンが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。また、電源投入時およびリブート時にもファン回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。

*8 : 次の場合、動作時温度条件は、10°C~28°Cとなります。

- ・PCIe Flash ドライブボード搭載時
- ・ロングライフモデル(7年保守)

● ハードディスク等の容量表記は、1TB=1,000⁴Byte、1GB=1,000³Byte換算値です。

1TB=1,024⁴Byte、1GB=1,024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

※インテル、Intel Xeonは、アメリカ合衆国及びその他の国におけるIntel Corporation又はその子会社の商標又は登録商標です。

※Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。

※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。

※Red Hatは、米国及びその他の国でRed Hat,Inc.の登録商標又は商標です。

※Linuxは、Linus Torvaldsの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。

※VMware、VMware vSphereはVMware,Inc.の米国および各国での商標または登録商標です。

※その他記載の会社名、製品名およびシステム名は、各社の商標もしくは登録商です。